



PRATICA

MONOBLOCCO AUTOMATICO RIEMPITRICE+TAPPATRICE RASO-BOCCA
AUTOMATIC MONOBLOCK FILLER+CORKER FOR STRAIGHT NATURAL CORK
MONOBLOC AUTOMATIQUE REMPLISSEUSE+BOUCHEUSE POUR BOUCHON LIÈGE

PRATICA



Monoblocco rotativo automatico con riempitrice e tappatrice per tappo in sughero raso-bocca.

Principali caratteristiche tecniche

- Robusto basamento interamente rivestito in acciaio inox AISI 304 con ampi sportelli di accesso frontali.
- Protezione antinfortunistica ed impianto elettrico a norme CE.
- Regolazione di velocità con inverter.

Riempitrice rotativa a 7 valvole

- Riempimento ottenuto a gravità pura.
- Parti a contatto con il liquido in acciaio inox AISI 304.
- Cilindri di sollevamento pneumatici.
- Stelle di carico e scarico complete di dispositivi di sicurezza.
- Presa pompa di alimentazione con controllo da quadro comandi.
- Valvole di riempimento facilmente smontabili per pulizia e manutenzione.

Tappatrice monotesta (Mod. PG2010)

- Testata di chiusura in acciaio inox con carrelli in bronzo.
- Tasselli temprati e rettificati in acciaio inox EM 340 ISOPLAST di facile smontaggio per pulizia e manutenzione.
- Pistone di sollevamento bottiglia pneumatico.
- Microinterruttore di sicurezza sulla stella centrale.
- Impianto vuoto.
- Impianto iniezione d'azoto (optional).

Produzione

da 450 a 800 bottiglie/ora

Capacità di utilizzo

Bottiglie di vetro,
Ø 60-100 mm - H 250-370 mm
Tappi in sughero Ø 24/28 - H 35/50 mm

Dimensioni

193 x 80 x 210 cm
(lunghezza x larghezza x altezza)

Peso

700 Kg



Automatic rotary monoblock with filler and corker for straight natural cork.

Main technical characteristics

- Sturdy base entirely covered in stainless steel AISI 304 with large access doors front.
- Safety protection and electrical system to CE standards.
- Speed control with inverter.

Rotative filler with 7 valves

- Filling obtained by pure gravity.
- Parts in contact with the liquid in stainless steel AISI 304.
- Pneumatic cylinders for the lifting of the bottles.
- Stars of loading and unloading complete with safety devices.
- Socket for feeding pump controlled by panel.
- Filling valves easily disassembled for cleaning and maintenance.

Single head corker (Mod. PG2010)

- Closing head with bronze trolleys.
- Hardened and ground jaws in stainless steel EM 340 ISOPLAST easy to disassemble for cleaning and maintenance.
- Pneumatic cylinders for the lifting of the bottles.
- Safety micro switch on the central star.
- Vacuum device on corker.
- Nitrogen injection device (optional).

Production

from 450 to 800 bottles/hour

Workable materials

Glass bottles,
Ø 2.36"-3.93" - H 9.84"-14.6"
Straight corks Ø 0.94"/1.1" - H 1.37"/1.96"

Dimensions

76 x 31.5 x 82.7 inches
(length x width x height)

Weight

1,544 Lbs



Monobloc rotative automatique avec remplisseuse et boucheuse pour bouchon liège.

Principales caractéristiques techniques

- Base construite en métal robuste entièrement couverts en acier inox AISI 304 avec grandes portes d'accès frontale.
- Protection de sécurité et système électrique aux normes CE.
- Régulation de vitesse avec inverseur.

Remplissage rotative 7 vannes

- Remplissage obtenu par gravité pure.
- Toutes les parties en contact avec le liquide en acier inox AISI 304.
- Cylindres pneumatiques de levage.
- Etoiles chargement et le déchargement avec dispositifs de sécurité complets.
- Connexion pompe d'alimentation commandé à partir du panneau de commande.
- Vannes de remplissage facilement démontables pour le nettoyage et l'entretien.

Boucheuse à tête simple (Mod. PG2010)

- Mâchoires en acier trempé, rectifié et chariots en bronze récoltés par machines à commande numérique et centres diusinage, qui garantissent une parfaite interchangeabilité.
- Cylindres pneumatiques de levage.
- Micro de sécurité de l'étoile centrale.
- Système de vide.
- Système d'injection d'azote (optional).

Production

de 450 à 800 bouteilles/heure

Capacités d'utilisation


Bouteilles en verre,
Ø 60-100 mm - H 250-370 mm
Bouchons liège Ø 24/28 - H 35/50 mm

Dimensions

193 x 80 x 210 cm
(longueur x largeur x hauteur)

Poids

700 Kg



Vino
Wine
Vin

Spumante
Champagne
Champagne

Birra
Beer
Bier

Liquori
Spirit
Esprit

Olio
Oil
Huile



Officine PESCE S.n.c.

Regione Giarone
14051 Bubbio (AT)
Italia

T +39 0144 83 385
F +39 0144 83 455

a.pesce@officinepesce.com

www.officinepesce.com

La Ditta si riserva il diritto di modificare dati tecnici e caratteristiche senza preavviso.
Technical data and characteristics are not binding and may be changed without prior notice.
La Société se réserve le droit de modifier les données et les caractéristiques techniques sans avis préalable.